

3F音市場ホール 照明負荷設備一覧

| 名称 | 調光回路 | 総容量 | 直100V | 総容量 | 直200V | 総容量 | DMX OUT | DMX IN | 備考 |
|-------------|----------|-----|----------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|------|
| 1トラス | C型20A 14 | 28K | C型60A 2(C型30A 2 60A C型と併用) | 12K | D型20A 4 | 16K | 4 | | |
| 2トラス | C型20A 14 | 28K | C型60A 2(C型30A 2 60A C型と併用) | 12K | D型20A 4 | 16K | 4 | | |
| 3トラス | C型20A 14 | 28K | C型60A 2(C型30A 2 60A C型と併用) | 12K | D型20A 4 | 16K | 4 | | UH兼用 |
| 客席トラス | C型20A 14 | 28K | C型60A 2(C型30A 2 60A C型と併用) | 12K | D型20A 4 | 16K | 4 | | |
| スクエアトラス | C型20A 12 | 24K | C型60A 4(C型30A 4 60A C型と併用) | 24K | D型20A 8 | 32K | 8 | | |
| A | | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | |
| B | | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | |
| C | | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | |
| D | | 3 | | 1 | 2 | | 2 | | |
| サイドラダー | C型20A 12 | 24K | C型30A 4 | 12K | | | 4 | | |
| 下前 | | 3 | | 1 | | | 1 | | |
| 下奥 | | 3 | | 1 | | | 1 | | |
| 上前 | | 3 | | 1 | | | 1 | | |
| 上奥 | | 3 | | 1 | | | 1 | | |
| ロアーホリゾン | C型20A 8 | 16K | | | | | | | |
| フロアーコンセント | | 12 | 24K | C型30A 2 | 4K | | 4 | 4 | |
| 上手 | | 6 | | 1 | | | 2 | 2 | |
| 下手 | | 6 | | 1 | | | 2 | 2 | |
| 客席ウォールコンセント | | | C型60A 8 | 48K | | | | | |
| ギャラリーコンセント | | | C型60A 2 | 12K | | | | | |
| ピンルームコンセント | | | C型60A 6 | 36K | | | | | |

C型60Aに関して移動型調光器にて調光可能